

# Raffvorhang-Systeme



 **SilentGliss**<sup>®</sup>

---

# Produktgruppen-Übersicht


Bedienungsarten	Massangaben				Profile	Eigenschaften / Optionen	Montagearten			Montageuntergrund			Systeme		
	← max	→ max	m <sup>2</sup> max	kg max			Inkl. Beschwerungsprofil	Deckenmontage	Wandmontage	Montage auf Fensterflügel	Holz	Beton		Abgehängte Decken	
	1 m	2 m	2 m <sup>2</sup>	0.7 kg	2116 Abmessungen in mm 	• Einfaches Abnehmen / Wiederanbringen des Vorhangs zur Reinigung • Vorhang mit eingnähten Querstäben lieferbar	• Motor mit integriertem Funkempfänger	• Als verschiebbares System 2504 lieferbar	• Deckenmontage	• Wandmontage	• Montage auf Fensterflügel	• Holz	• Beton	• Abgehängte Decken	2090
	2 m	2.5 m	5 m <sup>2</sup>	2 kg	2211 	• Einfaches Abnehmen / Wiederanbringen des Vorhangs zur Reinigung	• Motor mit integriertem Funkempfänger	• Als verschiebbares System 2504 lieferbar	• Deckenmontage	• Wandmontage	• Montage auf Fensterflügel	• Holz	• Beton	• Abgehängte Decken	2210
	2.5 m	3 m	7.5 m <sup>2</sup>	3 kg	2116 	• Einfaches Abnehmen / Wiederanbringen des Vorhangs zur Reinigung	• Motor mit integriertem Funkempfänger	• Als verschiebbares System 2504 lieferbar	• Deckenmontage	• Wandmontage	• Montage auf Fensterflügel	• Holz	• Beton	• Abgehängte Decken	2020
	3 m	3 m	9 m <sup>2</sup>	2.5 kg	2321 	• Einfaches Abnehmen / Wiederanbringen des Vorhangs zur Reinigung	• Motor mit integriertem Funkempfänger	• Als verschiebbares System 2504 lieferbar	• Deckenmontage	• Wandmontage	• Montage auf Fensterflügel	• Holz	• Beton	• Abgehängte Decken	2320
	4 m	6 m	24 m <sup>2</sup>	8 kg	2211 	• Einfaches Abnehmen / Wiederanbringen des Vorhangs zur Reinigung	• Motor mit integriertem Funkempfänger	• Als verschiebbares System 2504 lieferbar	• Deckenmontage	• Wandmontage	• Montage auf Fensterflügel	• Holz	• Beton	• Abgehängte Decken	2120
	6 m	6 m	36 m <sup>2</sup>	15 kg	2351 	• Einfaches Abnehmen / Wiederanbringen des Vorhangs zur Reinigung	• Motor mit integriertem Funkempfänger	• Als verschiebbares System 2504 lieferbar	• Deckenmontage	• Wandmontage	• Montage auf Fensterflügel	• Holz	• Beton	• Abgehängte Decken	2350




### Hinweis:

Bei Systemen, welche mit fensterseitig eingnähten 4 mm-Fiberglas-Querstäben (Abstand ca. 25-30 cm) ausgerüstet werden, reduzieren sich die max. Abmessungen.

Standard-Konfektion



Optional: Raffvorhang mit eingenähten Querstäben  
(für Systeme 2120, 2320 und 2350)



[www.silentgliss.ch](http://www.silentgliss.ch)

Silent Gliss AG  
Südstrasse 1  
3250 Lyss

Tel. 032 387 11 11  
Fax 032 387 11 40  
[info@silentgliss.ch](mailto:info@silentgliss.ch)